

روکش بسط پذیر برای محافظت از درخت سیم و شیلنگ های اتومبیل

| مشخصات فنی | | روکش بسط پذیر حصیری از نوع مونوفیلامنت پلی استر سری LM |
|---|-------------------------------------|---|
| پلی استر (PET) | جنس نخ |  |
| از ۴۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتیگراد | حرارت عملکرد | |
| ۱۵۰+ درجه سانتیگراد | نقطه ذوب | |
| مشکی با سه خط سفید | رنگ | |
| ۵ | تعداد رشته نخ | |
| ۰.۲۲ | قطر نخ های مونوفیلامنت (میلیمتر) | |
| ۵۰ | سایز نرمال (میلیمتر) | |
| ۲۷ | حداقل سایز (میلیمتر) | |
| ۸۵ | حداکثر سایز (میلیمتر) | |
| LM 50 | کد محصول | |
| از ۱ الی ۳ برابر | ضریب انبساط | |
| این محصول از مونوفیلامنت پلی استر تقویت شده ساخته شده ، سبک و قابل انعطاف می باشد. در برابر انواع حلال ها ، مایعات و ساییش مقاوم بوده و باعث کاهش نویز میشود. | | |
| روکش مجموعه سیم ها و کابل های خودرو | موارد کاربرد: | |
| روکش مجموعه سیم ها و کابل های مخابراتی | | |
| روکش شیلنگ های مورد مصرف در خودرو | | |
| روکش قطعات مکانیکی | | |

گروه صنعتی برید ماشین بافت (سهامی خاص)

www.iranbraiding.com

اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نارنجستان، خیابان گلبرگ ۸، پلاک ۱ و ۳

۰۲۱-۵۶۲۳-۲۵۱۹

فکس:

۰۲۱-۵۶۲۳-۲۱۷۵

تلفن:

۰۹-۲۰۲-۳۰۳-۵۰۵

همراه:



۰۹-۲۰۲-۳۰۳-۴۰۴

همراه:

روکش بسط پذیر برای محافظت از درخت سیم و شیلنگ های اتومبیل

| مشخصات فنی | | روکش بسط پذیر حصیری از نوع مونوفیلامنت پلی استر سری LM |
|--|--|--|
| پلی استر (PET) | جنس نخ |  |
| از ۴۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتیگراد | حرارت عملکرد | |
| ۱۵۰+ درجه سانتیگراد | نقطه ذوب | |
| مشکی با سه خط سفید | رنگ | |
| ۴ | تعداد رشته نخ | |
| ۰.۲۲ | قطر نخ های مونوفیلامنت (میلیمتر) | |
| ۲۵ | سایز نرمال (میلیمتر) | |
| ۱۴ | حداقل سایز (میلیمتر) | |
| ۴۰ | حداکثر سایز (میلیمتر) | |
| LM 25 | کد محصول | |
| از ۱ الی ۳ برابر | ضریب انبساط | |
| این محصول از مونوفیلامنت پلی استر تقویت شده ساخته شده ، سبک و قابل انعطاف می باشد. در برابر انواع حلال ها ، مایعات و سایش مقاوم بوده و باعث کاهش نویز میشود. | | |
| روکش مجموعه سیم ها و کابل های خودرو | <h3 style="color: black;">موارد کاربرد:</h3> | |
| روکش مجموعه سیم ها و کابل های مخابراتی | | |
| روکش شیلنگ های مورد مصرف در خودرو | | |
| روکش قطعات مکانیکی | | |

گروه صنعتی برید ماشین بافت (سهامی خاص)

www.iranbraiding.com

اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نارنجستان، خیابان گلبرگ ۸، پلاک ۱ و ۳

۰۲۱-۵۶۲۳-۲۵۱۹

فکس:

۰۲۱-۵۶۲۳-۲۱۷۵

تلفن:

۰۹-۲۰۲-۳۰۳-۵۰۵

همراه:



۰۹-۲۰۲-۳۰۳-۴۰۴

همراه:

روکش بسط پذیر برای محافظت از درخت سیم و شیلنگ های اتومبیل

| مشخصات فنی | | روکش بسط پذیر حصیری از نوع مونوفیلانمنت پلی استر سری PS |
|---|--------------------------------------|---|
| پلی استر | جنس نخ |  |
| از ۴۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد | حرارت عملکرد | |
| ۱۲۰ درجه سانتیگراد | نقطه ذوب | |
| سفید- مشکی | رنگ | |
| ۴ | تعداد رشته نخ | |
| ۰.۵ | قطر نخ های مونوفیلانمنت (میلیمتر) | |
| ۱۸ | سایز نرمال (میلیمتر) | |
| ۱۰ | حداقل سایز (میلیمتر) | |
| ۳۲ | حداکثر سایز (میلیمتر) | |
| PS 20 | کد محصول | |
| از ۱ الی ۳ برابر | ضریب انبساط | |
| این محصول از مونوفیلانمنت پلی استر تقویت شده ساخته شده ، سبک و قابل انعطاف می باشد. در برابر انواع حلال ها ، مایعات و سایش مقاوم بوده و باعث کاهش نویز میشود. | | |
| روکش مجموعه سیم ها و کابل های خودرو | موارد کاربرد: | |
| روکش مجموعه سیم ها و کابل های مخابراتی | | |
| روکش شیلنگ های مورد مصرف در خودرو | | |
| روکش قطعات مکانیکی | | |

گروه صنعتی برید ماشین بافت (سهامی خاص)

www.iranbraiding.com

اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نارنجستان، خیابان گلبرگ ۸، پلاک ۱ و ۳

۰۲۱-۵۶۲۳-۲۵۱۹

فکس:

۰۲۱-۵۶۲۳-۲۱۷۵

تلفن:

۰۹-۲۰۲-۳۰۳-۵۰۵

همراه:



۰۹-۲۰۲-۳۰۳-۴۰۴

همراه:

روکش بسط پذیر برای محافظت از درخت سیم و شیلنگ های اتومبیل

| مشخصات فنی | | روکش بسط پذیر حصیری از نوع مونوفیلامنت پلی استر سری LM |
|--|-------------------------------------|---|
| پلی استر (PET) | جنس نخ |  |
| از ۴۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتیگراد | حرارت عملکرد | |
| ۱۵۰+ درجه سانتیگراد | نقطه ذوب | |
| مشکی | رنگ | |
| ۴ | تعداد رشته نخ | |
| ۰.۲۲ | قطر نخ های مونوفیلامنت (میلیمتر) | |
| ۱۲ | سایز نرمال (میلیمتر) | |
| ۸ | حداقل سایز (میلیمتر) | |
| ۱۷.۵ | حداکثر سایز (میلیمتر) | |
| LM 15 | کد محصول | |
| از ۱ الی ۳ برابر | ضریب انبساط | |
| این محصول از مونوفیلامنت پلی استر تقویت شده ساخته شده ، سبک و قابل انعطاف می باشد. در برابر انواع حلال ها ، مایعات و سایش مقاوم بوده و باعث کاهش نویز میشود. | | |
| روکش مجموعه سیم ها و کابل های خودرو | موارد کاربرد: | |
| روکش مجموعه سیم ها و کابل های مخابراتی | | |
| روکش شیلنگ های مورد مصرف در خودرو | | |
| روکش قطعات مکانیکی | | |

گروه صنعتی برید ماشین بافت (سهامی خاص)

www.iranbraiding.com

اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نارنجستان، خیابان گلبرگ ۸، پلاک ۱ و ۳

۰۲۱-۵۶۲۳-۲۵۱۹

فکس:

۰۲۱-۵۶۲۳-۲۱۷۵

تلفن:

۰۹-۲۰۲-۳۰۳-۵۰۵

همراه:



۰۹-۲۰۲-۳۰۳-۴۰۴

همراه:

روکش بسط پذیر برای محافظت از درخت سیم و شیلنگ های اتومبیل

| مشخصات فنی | | روکش بسط پذیر حصیری از نوع مونوفیلانمنت پلی استر سری PS |
|---|--------------------------------------|---|
| پلی استر | جنس نخ |  |
| از ۴۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد | حرارت عملکرد | |
| ۱۲۰ درجه سانتیگراد | نقطه ذوب | |
| سفید- مشکی | رنگ | |
| ۴ | تعداد رشته نخ | |
| ۰.۵ | قطر نخ های مونوفیلانمنت (میلیمتر) | |
| ۶ | سایز نرمال (میلیمتر) | |
| ۲ | حداقل سایز (میلیمتر) | |
| ۱۴ | حداکثر سایز (میلیمتر) | |
| PS 10 | کد محصول | |
| از ۱ الی ۳ برابر | ضریب انبساط | |
| این محصول از مونوفیلانمنت پلی استر تقویت شده ساخته شده ، سبک و قابل انعطاف می باشد. در برابر انواع حلال ها ، مایعات و سایش مقاوم بوده و باعث کاهش نویز میشود. | | |
| روکش مجموعه سیم ها و کابل های خودرو | موارد کاربرد: | |
| روکش مجموعه سیم ها و کابل های مخابراتی | | |
| روکش شیلنگ های مورد مصرف در خودرو | | |
| روکش قطعات مکانیکی | | |

گروه صنعتی برید ماشین بافت (سهامی خاص)

www.iranbraiding.com

اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نارنجستان، خیابان گلبرگ ۸، پلاک ۱ و ۳

۰۲۱-۵۶۲۳-۲۵۱۹

فکس:

۰۲۱-۵۶۲۳-۲۱۷۵

تلفن:

۰۹-۲۰۲-۳۰۳-۵۰۵

همراه:



۰۹-۲۰۲-۳۰۳-۴۰۴

همراه:

روکش بسط پذیر برای محافظت از درخت سیم و شیلنگ های اتومبیل

| مشخصات فنی | | روکش بسط پذیر حصیری از نوع مونوفیلامنت پلی استر سری LM |
|--|-------------------------------------|---|
| پلی استر (PET) | جنس نخ |  |
| از ۴۰- تا ۱۲۰+ درجه سانتیگراد | حرارت عملکرد | |
| ۱۵۰+ درجه سانتیگراد | نقطه ذوب | |
| مشکی | رنگ | |
| ۴ | تعداد رشته نخ | |
| ۰.۲۲ | قطر نخ های مونوفیلامنت (میلیمتر) | |
| ۱۲ | سایز نرمال (میلیمتر) | |
| ۸ | حداقل سایز (میلیمتر) | |
| ۱۷.۵ | حداکثر سایز (میلیمتر) | |
| LM 22 | کد محصول | |
| از ۱ الی ۳ برابر | ضریب انبساط | |
| این محصول از مونوفیلامنت پلی استر تقویت شده ساخته شده ، سبک و قابل انعطاف می باشد. در برابر انواع حلال ها ، مایعات و سایش مقاوم بوده و باعث کاهش نویز میشود. | | |
| روکش مجموعه سیم ها و کابل های خودرو | موارد کاربرد: | |
| روکش مجموعه سیم ها و کابل های مخابراتی | | |
| روکش شیلنگ های مورد مصرف در خودرو | | |
| روکش قطعات مکانیکی | | |

گروه صنعتی برید ماشین بافت (سهامی خاص)

www.iranbraiding.com

اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نارنجستان، خیابان گلبرگ ۸، پلاک ۱ و ۳

۰۲۱-۵۶۲۳-۲۵۱۹

فکس:

۰۲۱-۵۶۲۳-۲۱۷۵

تلفن:

۰۹-۲۰۲-۳۰۳-۵۰۵

همراه:



۰۹-۲۰۲-۳۰۳-۴۰۴

همراه:

روکش الیاف شیشه برای محافظت از درخت سیم و شیلنگ های اتومبیل در برابر حرارت

| مشخصات فنی | | روکش بسط پذیر حصیری از نوع الیاف شیشه سری FG |
|---|-----------------------------|---|
| الیاف شیشه | جنس نخ |  |
| از ۸۰- تا ۳۵۰+ درجه سانتیگراد | حرارت عملکرد | |
| ۸۰۰ | نقطه ذوب | |
| سفید | رنگ | |
| ۶ | تعداد رشته نخ | |
| 100 TEX | قطر الیاف شیشه (میلیمتر) | |
| ۲۶ | سایز نرمال (میلیمتر) | |
| ۱۵ | حداقل سایز (میلیمتر) | |
| ۳۰ | حداکثر سایز (میلیمتر) | |
| FG 0646 | کد محصول | |
| از ۱ الی ۱.۵ برابر | ضریب انبساط | |
| این محصول از الیاف شیشه بافته شده و قابل انعطاف می باشد. در برابر انواع حلال ها ، مایعات و حرارت مقاوم است. | | |
| روکش مجموعه سیم ها و کابل های خودرو | موارد کاربرد: | |
| روکش مجموعه سیم ها و کابل های در مجاورت حرارت | | |
| روکش شیلنگ های مورد مصرف در خودرو | | |
| | | |

گروه صنعتی برید ماشین بافت (سهامی خاص)

www.iranbraiding.com

اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نارنجستان، خیابان گلبرگ ۸، پلاک ۱ و ۳

۰۲۱-۵۶۲۳-۲۵۱۹

فکس:

۰۲۱-۵۶۲۳-۲۱۷۵

تلفن:

۰۹-۲۰۲-۳۰۳-۵۰۵

همراه:



۰۹-۲۰۲-۳۰۳-۴۰۴

همراه:

روکش الیاف شیشه برای محافظت از درخت سیم و شیلنگ های اتومبیل در برابر حرارت

| مشخصات فنی | | روکش بسط پذیر حصیری از نوع الیاف شیشه سری FG |
|---|-----------------------------|---|
| الیاف شیشه | جنس نخ |  |
| از ۸۰- تا ۳۵۰+ درجه سانتیگراد | حرارت عملکرد | |
| ۸۰۰ | نقطه ذوب | |
| سفید | رنگ | |
| ۲ | تعداد رشته نخ | |
| 100 TEX | قطر الیاف شیشه (میلیمتر) | |
| ۲۶ | سایز نرمال (میلیمتر) | |
| ۱۵ | حداقل سایز (میلیمتر) | |
| ۳۰ | حداکثر سایز (میلیمتر) | |
| FG 1202 | کد محصول | |
| از ۱ الی ۱.۵ برابر | ضریب انبساط | |
| این محصول از الیاف شیشه بافته شده و قابل انعطاف می باشد. در برابر انواع حلال ها ، مایعات و حرارت مقاوم است. | | |
| روکش مجموعه سیم ها و کابل های خودرو | موارد کاربرد: | |
| روکش مجموعه سیم ها و کابل های در مجاورت حرارت | | |
| روکش شیلنگ های مورد مصرف در خودرو | | |
| | | |

گروه صنعتی برید ماشین بافت (سهامی خاص)

www.iranbraiding.com

اتوبان تهران- قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نارنجستان، خیابان گلبرگ ۸، پلاک ۱ و ۳

۰۲۱-۵۶۲۳-۲۵۱۹

فکس:

۰۲۱-۵۶۲۳-۲۱۷۵

تلفن:

۰۹-۲۰۲-۳۰۳-۵۰۵

همراه:



۰۹-۲۰۲-۳۰۳-۴۰۴

همراه: